

AA 100 SSG

HOOGWAARDIG ISOLEREND
VLIESGEVELSYSTEEM
MET MAXIMALE TRANSPARANTIE



AA 100 SSG

HOOGWAARDIG ISOLEREND VLIESGEVELSYSTEEM MET MAXIMALE TRANSPARANTIE

UNIVERSEEL ALUMINIUM SYSTEEM VOOR VLIESGEVELS

Materiaal	Aluminium extrusie profiel
Legering	EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit
Profielbreedte	50 mm
Profiel diepte	Afhankelijk van benodigde sterkte, van 25 tot 275 mm
Profielradius	1,5 mm aan buitenzijde en 1,0 mm aan binnenzijde
Beglazingscapaciteit	Maximaal 50 mm en 500 kg

SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

Waterafvoer	Via de stijlen
Beglazing	Structurele beglazing
Dichtingen	EPDM aan de binnenzijde
Productcombinatie	AA 100/110 CV, AA 100 Q

MODELKENMERKEN

Design	SSG
Uitvoering	Structureel en semi structureel met standaard kappen
Accessoires	Systeemgebonden accessoires volgens voorschrift Kawneer
Oppervlaktebehandeling	Anodiseren (20 of 25 micron), poederlakken, 60 micron met glansgraad 30 of 70%. Overige combinaties op aanvraag

PRESTATIES*

Isolatiewaarde	Vanaf 1,8 W/m ² K volgens EN-ISO 12631, afhankelijk van de gekozen combinatie
Luchtdichtheid	Klasse 4 volgens EN 12152
Waterdichtheid	RE 750 volgens EN 12154
Doorbuiging	2000 Pa volgens EN 13116
Inbraakwerend	Klasse 2 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096
Doorvalveiligheid	I5/E5 volgens EN 14019

* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting